



T800-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Seguridad empresarial mejorada, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor
- Tecnología LumiBond® 2.0 con pantalla de 8.1", legible a la luz del sol
- Certificación MIL-STD-810G e IP65



Batería SnapBack



Especificaciones Técnicas

Generation

G2

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma:

Procesador Intel® Atom™ x7-Z8750 1,6GHz,
velocidad de hasta 2,56GHz
-2MB Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics

Pantalla

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)
Tecnología LumiBond® 2.0 de 600 nits, legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR3
Opcional: 8GB LPDDR3
64GB eMMC

Opcional: 128GB / 256GB eMMC

Botón/ Teclado y Entrada de datos

6 botones (Windows, Encendido, Botón de funciones, Captura de cámara/ Activador de lector de código de barras, Subir volumen, Bajar volumen)

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
-Pantalla multi-touch capacitiva
- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras: 1D/2D

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1
Puerto USB 3.0 x 1
Salida auriculares y entrada de micrófono en combo x 1
Conector DC x 1
Micro HDMI x 1

Interfaz de comunicación

Wi-Fi de doble banda Intel® AC 7265, 802.11ac
Bluetooth (versión 4.2)
Opcional: GPS dedicado
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

TPM 2.0

Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;
min. 4080mAh)ⁱ

Dimensiones y peso

227 mm x 151 mm x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94")
0.91 kg (2 lbs)ⁱ

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G
Certificación IP65
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.82 m

Especificaciones ambientales

Temperatura:ⁱⁱ
- De Funcionamiento: -21°C a 50°C / -6°F a 122°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95% , sin condensación

Protección

ATEX / IECEx Zona 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Software

Utilidad Getac
Cámara Getac
Lector de código de barras de Getac
Opcional: Absolute DDS® Persistence

Accesorios

Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;
min. 4080mAh)ⁱ
Batería de expansión secundaria (14.4V, 2100 mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240 VAC)
Lápiz capacitivo (punta-dura)
Lápiz digitalizador

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- ii Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810G.

T800-Ex

Fully Rugged Tablet



Tempel S.A.

Carrer del Cobalt, 4, 08907 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
info@tempelgroup.com | www.tempelgroup.com

Contacto
engineering@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com

Tempel Group en el mundo

BARCELONA · MADRID · VALENCIA · BILBAO · SEVILLA · LISBOA · PORTO · BUENOS AIRES · LIMA
SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ · SÃO PAULO · CIUDAD DE MÉXICO · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO · QUITO



tempel
group